



# Prestandadeklaration



DoP-e06/0270  
(Version 3,0)

1. *Produkttyp:* Balksko
2. *Identifikationskod:* ETC, ETCD, ETCG, THAI, HGUQ, GSE, GSE-AL, GSI, GSI-AL, HGUS, JHL, JHR, LUP, MF, MH, AG703, AG713, BSI, BSIL, BSN, BSS, GLE, GLI, GSEXL, BSD, BSDI, SAE, SAEL, SAI, SAIL, SAIX, SBE, SBG, SDED/G, SAMI/4X, JHA, THA, THAI and SLE
3. *Användning:* Enligt ETA-06/0270, avsnitt 1
4. *Tillverkare:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd  
För lokal avdelnings adress hänvisas till [www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)
5. *Auktoriserad representant:* Inte tillämplig
6. *System för bedömning:* 2+
- 7, 8. *Tekniska specifikationer & bedömningsorgan:*

|                                | Namn                     | Nr.  | System för bedömning | Dokument referens | EAD (ETAG) Nr. EN Standard |
|--------------------------------|--------------------------|------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| Teknisk bedömning              | ETA Danmark              | -    | 2+                   | ETA-06/0270       | ETAG015:2012               |
| Tillverkningskontroll i fabrik | British Board of Agément | 0836 | 2+                   | 0836-CPR-06/F007  | -                          |

9. Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper                       | Prestanda  | ETA avsnitt; EN Standard  |
|---|--|---|
| Bärförmåga, stadga och beständighet         | ETA-06/0270  | ETA avsnitt 2.1, bilaga C och D   |
| Reaktion vid brand (klass)<br>Brandmotstånd | A1<br>NPD  | ETA avsnitt 2.2; EN 13501-1<br>-  |
| Hygien, hälsa och miljö                     | Inget farligt material   | ETA avsnitt 2.3   |
| Säkerhet och tillgänglighet vid användning  | NPD  | -   |
| Bullerskydd                                 | NPD  | -   |
| Energihushållning och värmeisolering        | NPD  | -   |
| Hållbar användning av naturresurser         | NPD  | -   |
| Beständighet                                | Galvaniserat stål: Z275<br><br>Rostfritt stål: 1.4401, 1.4404, 1.4521,<br>1.4301 eller 1.4509<br>NPD | ETA avsnitt 1, 2.0, 2.7 och bilaga A;<br>Klimatklass 1-2 EN 1995-1-1;<br>EN 10346<br>Klimatklass 1-3 EN 1995-1-1;<br>EN 10088-3 |
| Servicemöjlighet                            | NPD  | -   |
| Identifikation                              | Enligt punkt 2 ovan och ETA  | ETA avsnitt 1 och bilaga D  |

(NPD – No Performance Determined – ingen prestanda fastställd)

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

**Laurent Versluysen**  
Europeiska verkställande direktör

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 02/09/2014)